



SCHEMA TECNICA

SX RADIOFREQUENZA

Radiofrequenza Monopolare



Global Service



■ 150 WATT ■ 250 WATT RESISTIVA
MANIPOLI INTERCAMBIABILI VISO-CORPO
SENSORE DI CONTROLLO TEMPERATURA
RISULTATI SUBITO VISIBILI
PROGRAMMA AUTOMATICO O MANUALE
TIMER SICUREZZA TRATTAMENTO
8 ELETTRODI DI DIAMETRO DIVERSO VISO/CORPO

DATI TECNICI

Frequenza di emissione: 470 KHz
Potenza di uscita: 150 ■ 250 ■
Display LCD: 320x240 Backlight
Sistema di accoppiamento: capacitivo
Modo operativo: automatico e manuale
Timer: fino a 30 min
Alimentazione: 90-130V Ac - 180-260V Ac-47-63 Hz
Peso: 10 kg
Classe di sicurezza: Classe I - tipo BF

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Manipoli: 2 per viso e corpo
Elettrodi isolati con sensore temperatura: 8 per viso e corpo
Piastrine e manipoli metallici di ritorno: 2 piastrine
(Una grande e una piccola) e 1 manipolo
Pedale per il controllo di accensione remoto
Flacone crema conduttiva 1.000 ml

Dim. mm 565 x 380 x 165 (L x P x A)
Made in Italy

www.globalservicenet.it



SX

RADIOFREQUENZA

